

WEEPEE VoIP



WeePee TrixBos 2 Handleiding.

De trixbox vereist een IAX trunk link. De IAX trunk link kan je aanmaken in de resellers interface.

Standaard sturen wij geen nummer door die niet in onze screening database staan, hiervoor moet u een lijst sturen naar info@weepee.org begeleid met copïes van de facturen waar deze nummer op vermeld staan,

Trixbox installeer je gewoon met de dvd/cd.

Na de installatie log je in en verander je alle paswoorden op de console:

```
passwd  
passwd admin  
passwd-maint  
passwd-amp  
passwd-meetme
```

Nadien installeer je de g729 codec (beste kwaliteit/bandwith verhouding), je kan deze enkel gebruiken voor evaluatie doeleinden of niet commerciële doeleinden ! Nadien koop je best een licentie bij digium hiervoor.

```
cd /usr/lib/asterisk/modules/  
wget http://iax.weepee.org/codec\_g729-icc-pentium4.so  
asterisk -r  
restart now
```

Aanmaken WeePee Trunk (Asterisk/FreePBX)

In (setup) Basic / Trunks kan je best de Zaptel trunk verwijderen tenzij je zaptel hardware hebt natuurlijk. Daarna doe je Add Trunk (IAX2 Trunk).

General Settings leeg laten,
Outgoing Dial Rules ook leeg laten,

Outgoing settings

Trunk Name: 329909xxxxxx

PEER Details:

allow=g729&h263
context=from-trunk
disallow=all
dtfmode=rfc2833
host=iax.weepee.org
qualify=yes
secret=PASSWORD
type=friend
username=329909xxxxxx

Incoming Settings leeg laten,

Registration

329909xxxxxx: PASSWORD@iax.weepee.org

Wijzigen Outbound Routes

Je Past de 9_outside aan zodoende de Trunk Sequence IAX/329909xxxxxx op positie 0 komt, (best dus de zaptel verwijderen)

Aanmaken Inbound Routes

DID Number: GEWOON NUMMER IN INTERNATIONALE NOTATIE (bvb 3226690015)
Signal Ringing aanvinken, de destination Core op een locale extentie.

Aanmaken Extentions

Display Name: De naam die word uitgestuurd, (ook lokaal)
Outbound CID de callerid die moet worden meegestuurd in internationale notatie (3226690015 bvb)